

Link do produktu: <https://nahaczyk.pl/kolowrotek-daiwa-fuego-lt3000d-c-23-p-10229.html>



Kolowrotek Daiwa FUEGO LT3000D-C 23

Cena	519,99 zł
Numer katalogowy	10333-305
Kod EAN	043178169483
Producent	Daiwa

Opis produktu

Nowy model 23' Fuego łączy komponenty nowego projektu Airdrive z elementami LT i konstrukcją Magsealed. Nowy rotor Airdrive prowadzi do zmniejszenia ciężaru przedniej części kołowrotka i zapewnia optymalną równowagę w celu zmniejszenia oporu początkowego startu. Niski opór początkowy zapewnia lepszą kontrolę podczas łowienia, wyższą czułości lepszą kontrolę przynęty. Nowy kabłąk Airdrive jest teraz lżejszy, tak samo wytrzymały i znacznie zmniejsza ryzyko splątania w połączeniu z nowym ramieniem kabłąka. Potężna przekładnia Tough Digigear pracuje jedwabście gładko i a sztywny korpus kołowrotka wykonany z materiału Zaion V zabezpiecza ją przed zniekształceniem.

Konstrukcja Magsealed niezawodnie zapobiega przedostawaniu się słonej wody i cząstek brudu na wał główny kołowrotka, co zapewnia mu długą żywotność. Konstrukcja Twist buster III rolki kabłąka jest specjalnie przystosowana do stosowania plecionek: plecionka nie ulega ścisnieniu podczas zwijania, co skutkuje jej mniejszym skręcaniem. Nowy hamulec ATD Type-L zapewnia równomierne i zoptymalizowane uwalnianie linki pod obciążeniem, bez wysokich oporów rozruchowych.

Kołowrotek spinningowy Daiwa 23 Fuego LT - cechy główne:

- AIRDRIVE Design,
- korpus kołowrotka ZAIONV®,
- konstrukcja zabezpieczona MagSealed®,
- 6 łożysk kulkowych- ZAION V® AIRDRIVE ROTOR®,
- mechanizm TOUGH DIGIGEAR®,
- nawój Cross Wrap® - krzyżowe nawijanie żyłki,
- kuta na zimno aluminiowa szpula do dalekich rzutów ABS®,
- kabłąk AIRDRIVE,
- rolka prowadząca Twist Buster® III.

Pokrętko korbki:

Rozmiary od 1000D do 2500 są dostarczane z uchwytem w kształcie litery I.

Rozmiary 3000-C, 3000-CXH,3000D-C i 4000-CP posiadają uchwyt w kształcie litery T.

Rozmiary 4000D-CX, 5000-C i 6000D są wyposażone w uchwyt w kształcie litery T w rozmiarze L.

Wielkość: 3000D-C

Łożyska: 6BB + 1RB

Nawój: 0,33 mm / 150 m

Przełożenie: 5,3:1

Długość nawoju: 80 cm

Siła hamulca: 10 kg

Waga: 205 g