

Link do produktu: <https://nahaczyk.pl/wedka-daiwa-prorex-xr-spin-270m-5-30g-p-10457.html>



Wedka Daiwa Prorex XR Spin 2.70m 5-30g

Cena	899,99 zł
Numer katalogowy	11332-270
Kod EAN	4066466028572
Producent	Daiwa

Opis produktu

Najnowsza technologia produkcji wędek premium. Innowacyjne i niezawodne komponenty. Nowoczesne blanki i perfekcyjna akcja – coś dla specjalistów.

Seria Prorex XR oferuje bardzo szeroką gamę wędzisk do praktycznie każdej metody nowoczesnego wędkarstwa spinningowego!

Niezwykle smukłe i lekkie blanki HVF Nanoplus charakteryzują się niesamowitym wyważeniem i umożliwiają wygodne łowienie także podczas długich sesji. Technologia HVF Nanoplus dba o lekką masę wędki oraz zapewnia bardzo szybką akcję blanku. Blank natychmiast przenosi każde dotknięcie o dno i zapewnia doskonałe wyczucie prowadzenia przynęty. Zastosowanie nanocząstek w żywicy znacząco podnosi zawartość węgla, umożliwiając projektowanie szybkich i lekkich wędzisk o dużej wytrzymałości.

Ekskluzywna konstrukcja blanku X45 pozwala uzyskać blanki całkowicie odporne na zniekształcenia. Po rzucie wędziska natychmiastowo wracają do pozycji wyjściowej, pozwalając na długie i celne rzuty. Połączenie V-Joint zapewnia harmonijną krzywą ugięcia.

Ekskluzywny uchwyt kołowrotka DAIWA Air Sensor z włókna węglowego ma ergonomiczny kształt i znacząco przyczynia się do przyjemnego operowania tymi wędkami.

Prorex XR Finesse Wędka spinningowa | LML | Szczytówka typu "tubular"

Wędka Prorex XR Finesse doskonale nadaje się do precyzyjnej prezentacji zestawów Drop Shot, Free, Texas czy Carolina Rig. Szybki blank z pustą szczytówką i szczytową akcją niezawodnie przenosi także delikatne brania ostrożnych drapieźników. Ta cecha jest szczególnie ważna, gdy używamy jako przynęt różnego rodzaju imitacji raków i innych podwodnych stworzeń.

Wyposażony w ekskluzywny uchwyt z włókna węglowego i pianki EVA.

- Kompozytowy blank z włókna węglowego HVF® Nanoplus
- Konstrukcja węglowa X45®
- Połączenie typu put-over V-Joint®
- Dzielony uchwyt z pianki EVA i włókna węglowego
- Uchwyt kołowrotka DAIWA® Air Sensor
- Szczytówka pusta typu tubular
- Przelotki Fuji® K-Alconite

-
- Długość 225cm
 - Ciężar wyrzutu 5-21g
 - Długość transportowa 119cm
 - Ilość sekcji 2
 - Waga 110g